

POLISHFLEX, leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem

PE 14-2 150

Objednávkové číslo
373.680



POLISHFLEX, leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem

- + Mikroprocesorová elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a kontrola teploty
- + Silný motor s 1400 W a výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky na stupni 1 (380 ot/min) a aretace pro trvalý běh
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodu. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Nová kombinace planetového a úhlového převodu se stará o extrémní redukci hluku
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Aretace hřídele: její poloha mimo prostor držadla minimalizuje chyby v obsluze
- + S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- + 4 metry kabelu PUR H05-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště

Technické atributy

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Max. Ø leštícího nástroje | 200 mm |
| Max. Ø unášecího kotouče | 150 mm |
| Otáčky při chodu naprázdno | 380-2100 ot/min |
| Příkon | 1400 W |
| Výkon | 880 W |
| Upnutí nástroje | M 14 |
| Rozměr (d x v) | 405x117 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 2,3 kg |

Základní vybavení

| | |
|-----------|---------|
| 1 rukojeť | 252.721 |
|-----------|---------|