

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav

GE 7 + MH-0

Objednávkové číslo
460.001



Technické atributy

Příkon	710 W
Výkon	410 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1520 mm
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	4,2 kg

základní vybavení

1 kulatá brusná hlava MH-0	457.175
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32	406.023
1 přepravní vak	408.867

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav

- + Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček se stavícím kolečkem
- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimálním komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- + Součást inovativního systému výměny brusných hlav, které se dají připevnit nebo odstranit pomocí jednoho kliknutí.
- + Kulatá brusná hlava pro standardní opracování stěn
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Spolehlivý přenos síly a vysoká flexibilita díky flexibilní pohonné hřídeli motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technika“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci.
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům.
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Velice flexibilní možným prodloužením (příslušenství) o 500 mm na velké výšky, smontovatelné bez použití nástrojů
- + Podle použitého druhu brusiva vhodný pro broušení sádrokartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakováním
- + Opracování velkých ploch a výšek až do 3,40 m je možné volitelně použitím GM 340
- + Pomocí inovativního, textilního přepravního systému je možné bez problémů přepravovat stroj i příslušenství. Žirafu® není třeba následně skládat, je ihned použitelná