

Pracovní vozík pro broušení stěn a stropů

GM 340

Objednávkové číslo
473.278



Technické atributy	
Hodnota připojení	2 x 230 V
Upnutí nástroje	všechny typy žiraf (kromě WSE 7, GSE 5)
Max. pracovní výška	3400 mm
Rozměr v mm	1140 x 670
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	31,5 kg

Pracovní vozík pro broušení stěn a stropů

- + Mobilní vozík pro použití u všech typů žiraf GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV a WST 1000 FV, je možno pracovat bez únavy, způsobené hmotností stroje
- + Značná úspora síly uživatele díky snížení únavy a zatížení
- + Mobilní vozík disponuje robustním rámem pro využití na stavbách. Brzděná vodící role s optimálními vlastnostmi pohybu zaručuje přesné a lehké manévrování. S hmotnostně optimalizovanou základnou pro umístění FLEX bezpečnostního vysavače
- + Velká gumová kola znamenají optimální, dobrou stabilitu a pohyblivost na stavbách. Přídavné kryty na kolečkách znamenají ochranu před poškozením stěn
- + Beznástrojové sestavení a rozebrání pomocí rychloupínacích prvků. Podvozek má robustní sklápěcí mechanismus uzpůsobený pro jednoduchou přepravu
- + Vybaven pogumovaným držadlem, držákem na hadici a navíjeným 7,5 m dlouhým gumovým kabelem
- + Přípojka pro elektrické nářadí pomocí 2 zásuvek na 230 V/CEE
- + Výkyvné upevnění nástrojů oboustranné o 90°, včetně otočného kloubu pro optimální pohyblivost, přizpůsobení se stropům, stěnám a pro perfektní broušení na šikmých plochách
- + Beznástrojová, rychlá výměna žirafy díky upnutí do stabilní části vozíku. Beznástrojové nastavení pracovní výšky díky dvojité sorce zdvihové tyče
- + Optimální přítlak na broušenou plochu nastavením pístu
- + Umělohmotné pouzdro umožňuje bezproblémový běh i jemné vedení žirafy