

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo
482.757



4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + 4-stupňová převodovka s až 4200 ot/min. pro dosažení největších výkonů při vrtání a šroubování
- + Anti-Kickback, vypne motor při zablokování šroubu nebo vrtáku, aby nedošlo k poranění zápěstí
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Celokovové rychloupínací skličidlo s aretací a funkcí auto-lock
- + Skličidlo vyměnitelné bez nástrojů
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ochrana uživatele i v nejvyšším kroučícím momentu díky teleskopickému držadlu
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně přídatného držadla, opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrký	64 / 135 Nm
Stupně točivého momentu	11+1
Počet otáček při chodu naprázdno	460 / 910 / 2100 / 4200 ot/min
Rozevření skličidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	76 mm
Hmotnost bez aku	2,2 kg

Základní vybavení

1 rukojeť	489.417
1 spona na opasek	467.154
1 nástavec na bity	453.995
1 držák bitů	430.862
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.084
1 vložka do kufru	477.591