

Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček

MXE 18.0-EC

Objednávkové číslo
459.364



Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň	0-210/325/53 0 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň	0-320/490/78 0 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	53 mm
Max. Ø míchacího koše	120 mm
Rozměry (d x š x v)	355 x 230 x 320 mm
Hmotnost bez aku	4,1 kg

Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Robustní dvoustupňová převodovka: silně dimenzovaná a s převodem, pro otáčky přizpůsobené materiálu, optimalizovaným pro vysoký točivý moment
- + Komfortní 3-stupňový spínač, ovladatelný bez potřeby vypnutí, chráněný gumovou krytkou. Stupeň 1: čištění, stupeň 2: rozmíchání, stupeň 3: míchání
- + Otočný přepínač pro nastavení optimální rychlosti. Převodový stupeň 1: pro vysoce viskozní stavební materiály, převodový stupeň 2: pro
- + Regulace ve pínači pro pomalý a citlivý náběh
- + Vypínač s aretací
- + Flexibilní gumový kryt vypínače chrání před znečištěním. Žádné poruchy funkčnosti kvůli zalepeným vypínačům
- + Ergonomické rukojeti: malá hmotnost, ideální tvar pro pohodlné a komfortní použití bez způsobení únavy
- + Čtyři ochranné gumové krytky nabízejí bezpečné uložení při přepravě a zajišťují ochranu proti poškozením nárazem na stavbě
- + Ochranný kryt motoru s labyrintovým vstupem chladícího vzduchu chrání proti dešťové vodě
- + Patentovaná aretace hřídele s ochranou proti rozběhu pro výměnu míchací metly bez nástrojů
- + Použitelné pro míchání do 30 kg
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

základní vybavení

1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22	439.975
--	---------