

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX

BBE 14-3 110 Set

Objednávkové číslo
461.504



Technické atributy

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výkon | 880 W |
| Max. Ø nástroje | 120 mm |
| Šířka nástroje | 100 mm |
| Upnutí nástroje | 19 mm |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 1000-3500 ot/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry (d x š x v) | 335 x 190 x 210 mm |
| Hmotnost (bez filtrů) | 2,9 kg |

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Originální příruba s rychlospojkou pro výměnu systémových brusných nástavců na satinování, pásové broušení trubek a na kartáčování
- + Kartáčový nástavec s odnímatelným ochranným krytem a koncovkou Ø 32 mm pro bezprašnou práci. Včetně postranního dorazu pro satinování úzkých materiálů a docílení rovnoměrného obrazu po broušení
- + Výměna brusných nástrojů bez nářadí pomocí patentovaného rychlo-výměnného systému
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Aretace vřetene
- + Pro bezprašnou práci v oblasti opracování kovů a ušlechtilé oceli. Rovněž na kartáčování, strukturování a čištění dřevěných povrchů

základní vybavení

| | |
|----------------------------------|---------|
| 1 kartáčový nástavec BB 110 | 461.555 |
| 1 nylonový kartáč D110/85 P46 | 465.135 |
| 1 mosazný drátěný kartáč D100/85 | 465.178 |
| 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 | 414.093 |
| 1 vložka do kufru | 451.991 |