

Excentrická bruska s regulací otáček v sadě, 125 mm

ORE 125-2 Set

Objednávkové číslo
429.880



Excentrická bruska s regulací otáček v sadě, 125 mm

- + Rychlost broušení, odpovídající materiálu díky regulovatelným otáčkám. Žádné poškozené materiály.
- + Ergonomicky tvarovaná, příruční hlava držadla se softgrip-vložkou zajišťuje bezpečné držení a dobré vedení
- + Malé a obzvláště lehké zařízení do jedné ruky s nejlepší ergonomií a speciálním vyvážením pro provoz bez vibrací na bezproblémové a kloubly šetřící práce
- + Filtrační patrona odolná vůči nárazům s vyměnitelným PES-filtrem umožňuje lehké odstraňování nebo vyčištění filtru a zaručuje co nejdelší životnost
- + PES-filtrační vložka s funkcí cyklonu pro bezprašnou a hospodárnou práci
- + Možnost připojení na externí odsávání prachu Ø 27 mm, antistatická sací hadice SH 27x4m AS (379.395)
- + Vysoce výkonný brousící talíř: velice robustní a odolný vůči otěru
- + Vybaveno talířovou brzdou, tím nedochází ke vzniku žádných brusných nerovností na materiálu a odpadá tím drahé koncové opracování
- + Velice vhodné pro práce nad hlavou

Technické atributy

Příkon	200 W
Počet otáček při chodu naprázdno	8000 - 13000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	16000 - 26000 /min
Zdvih	2,0 mm
Brusný talíř	Ø 125 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení

1 nosný talíř na suchý zip	436.348
1 PES-kazeta s mikrofiltrem	407.984
1 brusný papír SELECTFLEX P 80	1 ks z 380.547
1 brusný papír PURFLEX P 120	1 ks z 380.687
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.085
1 vložka do kufru	412.198