

## Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm

**ORE 5-150 EC**

Objednávkové číslo  
**447.706**



### Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm

- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Rychlost broušení, přizpůsobitelná opracovávanému materiálu díky regulaci otáček
- + Efektivní odsávání prachu díky integrovanému vlastnímu odsávání pro bezprašnou práci s filtrační partonou
- + Ergonomicky tvarovaná, příruční hlava držadla se softgrip-vložkou zajišťuje bezpečné držení a dobré vedení
- + Filtrační patrona odolná vůči nárazům s vyměnitelným PES-filtrem umožňuje lehké odstraňování nebo vyčištění filtru a zaručuje co nejdelší životnost
- + PES-filtrační vložka s funkcí cyklonu pro bezprašnou a hospodárnou práci
- + Lehká bruska s velice dobrou ergonomií a speciálním vyvážením pro provoz s nízkými vibracemi. Tím je umožněna neúnavná a šetrná práce
- + Možnost připojení na externí odsávání prachu Ø 27 mm, adaptér SAD-C 27 AS nebo antistatická sací hadice SH 27x4m AS (379.395)
- + Brousící talíř na suchý zip dodavatelný ve třech tvrdostech: měkký, střední, tvrdý
- + Brousící talíř na suchý zip se systémem více otvorů pro optimální odsávání, vhodný pro běžná brusiva průměru 150
- + Vybaveno talířovou brzdou, tím nedochází ke vzniku žádných brusných nerovností na materiálu a odpadá tím drahé koncové opracování
- + Velice vhodné pro práce nad hlavou

#### Technické atributy

Příkon	400 W
Počet otáček při chodu naprázdno	6000 - 10000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	12000 - 20000 /min
Zdvih	5 mm
Brusný talíř	Ø 150 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,65 kg

#### Základní vybavení

1 unašecí talíř medium se suchým zipem	464.120
1 PES-kazeta s mikrofiltrem	486.833
1 imbusový klíč, vel. 5	392.731