

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V

CS 62 18.0-EC C

Objednávkové číslo
491.322



Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + 18,0 V EC-motor s ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Dvojitě uchycený výkyvný systém zabraňuje pohybu pilového kotouče při řezu v pokosu a tím nebezpečnému záseku
- + Aretace vřetene: pro rychlou výměnu kotoučů
- + Stupnice pro nastavení úhlu od 0° do 50°. Možnost přednastavení úhlu 22,5° / 45° a 50°. Lehce čitelná a přesně stavitelná s praktickým upínáním
- + Oblast výkyvu od 0° do 50°. Funkce předřezu pro perfektní pohledové řezy
- + Nastavení hloubky řezu upínací svorkou, jednoduchá čitelnost hloubky řezu
- + Dle nejnovějších předpisů bez ponorného klínu pro zapuštěné řezy a bez složitého demontování ponorného klínu
- + Sáček na zachytávání špon pro bezprašnou práci, vyměnitelný bez použití nástrojů s bajonetovým upnutím
- + Možnost připojení na externí odsávání s koncovkou Ø 27 mm nebo na univerzální adaptér
- + Ideální pro klasické použití v oblasti suché stavby a sanací. Např. pro řezání sádrokartonových desek, dřevěných materiálů i OSB-desek
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobřecího zařízení

Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	5000 ot/min
Rozsah vyosení v pokosu	0-50 °
Dosah řezu	20 mm
Hloubka řezu	0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu	0-38 mm
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou	0-32 mm
Ø pilového kotouče	165 mm
Přednastavení úhlu	0°/22,5°/45°/50°
Rozměry (d x š x v)	380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez aku	3,1 kg

Základní vybavení

1 kotouč Z 24-WZ	456.012
1 prachový vak	1 ks
1 sací adaptér	1 ks

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením

Objednávkové číslo
456.012



Technické atributy	
Rozměr v mm	165 Ø x 20
Jednotka balení	1

Pro podélné řezy a pro řezání dřevěných materiálů jako např. dřevotřísky, OSB-desek.

Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.107



Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 389 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 296 x 345 mm
Hmotnost	3,4 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Adaptér pro vodící lištu

Objednávkové číslo
467.065



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Montovatelné bez nástrojů. Perfektní vedení CS 62 na FLEX vodící liště pro řezy od 0-50° (Festool vodící lišta 0°).

Vodící lišta GRS

Objednávkové číslo
353.280



Technické atributy

Délka v mm	800
Jednotka balení	1

Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárysu, protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.

Příslušenství

Vodící lišta GRS



Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárysu, protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.

Objednávkové číslo
359.351

Technické atributy

Délka v mm	1600
Jednotka balení	1

Spojovací díl pro vodící lištu GRS



Kovový spojovací díl, pro precizní spojení dvou vodících lišt. Spojovací díl může být uložen, když se nepoužívá, pomocí klíče SW 5 - šroubováku, ve vodící liště.

Objednávkové číslo
353.272

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Bunda vyhříváná akumulátorem



Kvalitní softshelová vyhříváná bunda s pohodlnou fliesovou podšívkou, kapsami a odnímatelnou kapucou. Z moderního materiálu, vodě a větru odolného. Třístupňová regulace vyhřívání pro individuální nastavení optimální teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin tepla stupeň 1, 9,5/19 hodin stupeň 2 a 5/10 hodin stupeň 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Použitelná s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumulátorem. Adaptér s výstupem USB pro nabíjecí chytrých

Technické atributy

Velikost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

LED-pracovní svítilna

Objednávkové číslo
417.955



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Výkonná LED-svítilna s 24 diodami studené bílé barvy a s integrovanou ochranou proti vybíjení. Hlava svítilny výkyvná v rozsahu 320°, sklopná v rozsahu 180°. Integrovaný háček pro zavěšení svítilny a spona na opasek. Doba svícení: asi 20 hodin s akumulátorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s akumulátorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se všemi 18 V akumulátory. Dodání bez článků.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Přepravní vak



Objednávkové číslo
502.561

Technické atributy

Rozměry (d x š x v)	570 x 290 x 330 mm
Hmotnost v kg	3,14
Jednotka balení	1

Praktická přepravní brašna z textilu vyztuženého umělými vlákny, odolná vůči protržení s velmi širokým otvorem. Prostorná pro vložení až tří strojů, s přihrádkami pro příslušenství a akumulátory, dobíjecí zařízení atd. 5 kapes na čelní straně. Vybavena gumovými nožičkami, uzavíratelná zipem, polstrovaným řemenem pro přepravu a držadly vyztuženými ocelí.