

1200 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček

MXE 1202 + WR2 140

**Objednávkové číslo
495.921**



Technické atributy

| | |
|---|--------------------------|
| Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň | 0-210/325/53 0 ot/min |
| Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň | 0-320/490/78 0 ot/min |
| Příkon | 1200 W |
| Výkon | 710 W |
| Upnutí nástroje | M 14 |
| Ø upínacího krčku | 53 mm |
| Max. Ø míchacího koše | 140 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry (d x š x v) | 405 x 215 x 340 mm |
| Hmotnost (bez míchací metly) | 4,8 kg |

1200 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček

- + Robustní dvoustupňová převodovka: silně dimenzovaná a s převodem, pro otáčky přizpůsobené materiálu, optimalizovaným pro vysoký točivý moment
- + Celovlnná elektronika: s pozvolným rozběhem, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček pomocí zrychlovacího spínače - pro kontrolovatelný rozběh na optimální rychlost míchání. Výkonná v celém rozsahu otáček
- + Komfortní 3-stupňový spínač, ovladatelný bez potřeby vypnutí, chráněný gumovou krytkou. Stupeň 1: čištění, stupeň 2: rozmíchání, stupeň 3: míchání
- + Vypínač s aretací a ochranou proti nechtěnému rozběhu. Ideální pro stacionární použití v míchacím centru.
- + Flexibilní gumový kryt vypínače chrání před znečištěním. Žádné poruchy funkčnosti kvůli zalepeným vypínačům
- + Ergonomické rukojeti: malá hmotnost, ideální tvar pro pohodlné a komfortní použití bez způsobení únavy
- + Čtyři ochranné gumové krytky nabízejí bezpečné uložení při přepravě a zajišťují ochranu proti poškozením nárazem na stavbě
- + Ochranný kryt motoru s labyrintovým vstupem chladícího vzduchu chrání proti dešťové vodě
- + Aretace hřídele s ochranou proti spuštění. Zjednodušuje výměnu míchacích košů
- + Použitelné pro míchání do 60 kg
- + Pomocí míchací tyče WR2 pro míchaný materiál: pastovitý až tuhý. Lepidla na spáry, mezi dlaždice, vyrovnávací hmoty, lepidla, hotové omítky, ...

Základní vybavení

| | |
|--|---------|
| 1 výměnný míchací koš WR2 140x600 M14 | 368.997 |
| 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22 | 439.975 |

Příslušenství

Obloukový míchací koš RR2



Dvě doleva tvarované spirály tisknou míchanou směs směrem dolů, tím se zabráňuje vystříkávání tekutého materiálu. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, laky, lazury, vrstvy, lepidla, bitumeny.

Objednávkové číslo
368.903

| Technické atributy | |
|-----------------------|-------|
| Míchací koš v mm | 120 Ø |
| Míchaný materiál v kg | 20-40 |
| Jednotka balení | 1 |

Spirálový míchací koš WR2



Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepící omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

| Technické atributy | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Míchací koš v mm | Míchaný materiál v kg | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
| 120 Ø | 15-25 | 1 | 368.881 |
| 140 Ø | 20-40 | 1 | 368.997 |

Příslušenství

Spirálový míchací koš WR3R



Tři do prava točené spirály se sami všroubují do materiálu. I těžká a tuhá hmota je rychle, intenzívně promíchána. Známé také jako míchadlo pro těžký materiál. Ideální pro: omítku, beton, stěrku, pojiva.

Technické atributy

| Míchací koš v mm | Míchaný materiál v kg | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 120 Ø | 15-25 | 1 | 368.911 |
| 140 Ø | 20-40 | 1 | 369.012 |

Spirálový míchací koš WR3L



Tři doleva tvarované spirály stlačují míchanou hmotu v nádobě směrem dolů. Usazené pigmenty, pevné látky nebo vlákna se vytlačují vzhůru a rovnoměrně se smíchají. Míchaná hmota nevystříkuje. Ideální pro tekutou a krémovou míchanou hmotu: barvy, disperzní barvy, omítky ze sádry, vyrovnávací hmoty, vláknité materiály.

Technické atributy

| Míchací koš v mm | Míchaný materiál v kg | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 120 Ø | 15-25 | 1 | 369.055 |
| 140 Ø | 20-40 | 1 | 369.063 |

Příslušenství

Kotoučový míchací koš SR2



Dva kotouče s protiběžnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nadobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou směs protichůdně směrem dolů a nahoru. Ideální pro tekutiny až houževnatý materiál: barvy, disperze, klišy, lepidla, vyrovnávací hmoty.

Technické atributy

| Míchací koš v mm | Míchaný materiál v kg | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 120 Ø | 15-25 | 1 | 368.938 |
| 140 Ø | 20-40 | 1 | 369.128 |

Míchací metla RB



Míchací rámy z kulatého materiálu zabraňují tvorbě vzduchových bublin. Ideální pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí: vyrovnávací hmoty, špachtlovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.

Technické atributy

| Míchací koš v mm | Míchaný materiál v kg | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 120 Ø | 10-30 | 1 | 369.152 |
| 140 Ø | 30-60 | 1 | 369.160 |

Příslušenství

Míchací talíř, M 14



Pro větší množství materiálu. Použijte ve spojení s prodloužením.

Objednávkové číslo
124.761

Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 120 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Míchací koš, M 14



Pro větší množství materiálu. Použijte ve spojení s prodloužením.

Objednávkové číslo
124.753

Technické atributy

| | |
|-----------------|------|
| Rozměr v mm | 70 Ø |
| Jednotka balení | 1 |