

1600 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček

MXE 1602 + WR2 160

Objednávkové číslo
495.948



Technické atributy

Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň	0-150/300/53 0 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň	0-200/400/78 0 ot/min
Příkon	1600 W
Výkon	925 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	53 mm
Max. Ø míchacího koše	160 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	343 x 405 x 215 mm
Hmotnost (bez míchací metly)	5,0 kg

1600 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček

- + Robustní dvoustupňová převodovka: silně dimenzovaná a s převodem, pro otáčky přizpůsobené materiálu, optimalizovaným pro vysoký točivý moment
- + Celovlnná elektronika: s pozvolným rozběhem, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček pomocí zrychlovacího spínače - pro kontrolovatelný rozběh na optimální rychlost míchání. Výkonná v celém rozsahu otáček
- + Komfortní 3-stupňový spínač, ovladatelný bez potřeby vypnutí, chráněný gumovou krytkou. Stupeň 1: čištění, stupeň 2: rozmíchání, stupeň 3: míchání
- + Otočný přepínač pro nastavení optimální rychlosti. Převodový stupeň 1: pro vysoce viskozní stavební materiály, převodový stupeň 2: pro středně a nízkoviskozní stavební materiály
- + Vypínač s aretací a ochranou proti nechtěnému rozběhu. Ideální pro stacionární použití v míchacím centru.
- + Flexibilní gumový kryt vypínače chrání před znečištěním. Žádné poruchy funkčnosti kvůli zalepeným vypínačům
- + Ergonomické rukojeti: malá hmotnost, ideální tvar pro pohodlné a komfortní použití bez způsobení únavy
- + Čtyři ochranné gumové krytky nabízejí bezpečné uložení při přepravě a zajišťují ochranu proti poškozením nárazem na stavbě
- + Ochranný kryt motoru s labyrintovým vstupem chladícího vzduchu chrání proti dešťové vodě
- + Použitelné pro míchání do 90 kg
- + Pomocí míchací tyče WR2 pro míchaný materiál: pastovitý až tuhý. Lepidla na spáry, mezi dlaždice, vyrovnávací hmoty, lepidla, hotové omítky, ...

základní vybavení

1 vyměnitelný míchací koš WR2 160x600 M14	369.004
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22	439.975

Příslušenství

Spirálový míchací koš WR2

Objednávkové číslo
369.004



Technické atributy	
Míchací koš v mm	160 Ø
Míchaný materiál v kg	20-40
Jednotka balení	1

Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepicí omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Spirálový míchací koš WR3R

Objednávkové číslo
369.020



Technické atributy	
Míchací koš v mm	160 Ø
Míchaný materiál v kg	30-60
Jednotka balení	1

Tři do prava točené spirály se sami všroubují do materiálu. I těžká a tuhá hmota je rychle, intenzívně promíchána. Znamé také jako míchadlo pro těžký materiál. Ideální pro: omítku, beton, stěrku, pojiva.

Příslušenství

Spirálový míchací koš WR3L

Objednávkové číslo
369.071



Technické atributy	
Míchací koš v mm	160 Ø
Míchaný materiál v kg	30-60
Jednotka balení	1

Tři doleva tvarované spirály stlačují míchanou hmotu v nádobě směrem dolů. Usazené pigmenty, pevné látky nebo vlákna se vytlačují vzhůru a rovnoměrně se smíchají. Míchaná hmota nevystříkává. Ideální pro tekutou a krémovou míchanou hmotu: barvy, disperzní barvy, omítky ze sádky, vyrovnávací hmoty, vláknité materiály.

Kotoučový míchací koš SR2

Objednávkové číslo
369.136



Technické atributy	
Míchací koš v mm	160 Ø
Míchaný materiál v kg	30-60
Jednotka balení	1

Dva kotouče s protiběžnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nádobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou směs protichůdně směrem dolů a nahoru. Ideální pro tekuté až houževnaté materiály: barvy, disperze, křídla, lepidla, vyrovnávací hmoty.