

Sanační bruska na plochy, 180 mm

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Objednávkové číslo
420.514



Sanační bruska na plochy, 180 mm

- + Elastický gumový odsávací kroužek s kovovým lemem, který má dlouhou životnost: klouže plynule po povrchu, chrání před prachem a vymrštěvanými kamínky
- + Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
- + Omezení rozběhového proudu: pro bezpečné spuštění bez přetížení elektrické sítě
- + Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
- + Odsávací kryty: s výškovým nastavením
- + Odsávací hubice: 32 mm vnější Ø
- + Aretace vřetene
- + Velice vhodné pro větší plochy
- + Optimální vedení díky zadní rukojeti
- + S přidavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Sací hadice/adaptér nejsou obsaženy v základním vybavení
- + Vhodné jsou brusné talíře konstrukční výšky 22 mm až 28 mm
- + Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Technické atributy

Ø kotouče	180 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2400 W
Výkon	1450 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	570 x 240 x 140 mm
Hmotnost	6,6 kg

Základní vybavení

1 turbo - brusný talíř	420.409
1 kryt na odsávání s gumovým kroužkem pro odsávání	421.154
1 sací adaptér	393.398
1 upínací matice M14	100.080
1 upínací příruba vel. 17	191.604
1 rámová rukojeť	1 ks
3 držáky kabelu	302.538 (3x)
1 imbusový klíč, vel. 6	256.832
1 klíč pro matice s čelními otvory	392.537
1 přepravní kufřík	444.391

Příslušenství

Diamantový brusný talíř Thermo-Jet

Objednávkové číslo
359.386



Technické atributy	
Rozměr v mm	180 Ø
Jednotka balení	1

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Objednávkové číslo
359.408



Technické atributy	
Rozměr v mm	180 Ø
Jednotka balení	1

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

Příslušenství

PKD-brusný talíř



Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Objednávkové číslo
420.425

Technické atributy

Rozměr v mm	180 Ø
Jednotka balení	1

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet



Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Objednávkové číslo
420.409


Technické atributy

Rozměr v mm	180 Ø
Jednotka balení	1

Příslušenství

Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem

Objednávkové číslo
421.154



Technické atributy	
Rozměr v mm	180 Ø
Jednotka balení	1

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Přyzový odsávací kroužek

Objednávkové číslo
258.626



Technické atributy	
Rozměr v mm	180 Ø
Jednotka balení	1

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Přepravní kufřík

Objednávkové číslo
444.391



Technické atributy	
Hmotnost	4,0 kg
Jednotka balení	1

Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.