

Úhlová bruska 1500 W, 150 mm

L 15-10 150

Objednávkové číslo
447.609



Úhlová bruska 1500 W, 150 mm

- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Náročné protiprachové těsnění motoru a převodovky
- + Bez nástrojů vyměnitelný ochranný kryt s upínacím třmenem
- + Zadní rukojeť s měkkou vložkou pro bezpečné, komfortní držení
- + Aretace vřetene
- + Přídavná rukojeť

Technické atributy

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Max. Ø brusného tělesa | 150 mm |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 10000 ot/min |
| Příkon | 1500 W |
| Výkon | 880 W |
| Upnutí nástroje | M 14 |
| Ø upínacího krčku | 45 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry (d x š x v) | 420 x 90 x 90 mm |
| Hmotnost | 3,6 kg |

základní vybavení

| | |
|------------------------------------|---------|
| 1 ochranný kryt broušení Ø 150 | 461.881 |
| 1 rukojeť | 461.873 |
| 1 upínací příruba | 335.282 |
| 1 upínací matice M14 | 100.080 |
| 1 klíč pro matice s čelními otvory | 100.110 |

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Přepravní kufřík



Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do \varnothing 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na držadlo, kotouč do \varnothing 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.

Objednávkové číslo
444.391

Technické atributy

| | |
|-----------------|--------|
| Hmotnost | 4,0 kg |
| Jednotka balení | 1 |

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm



vlnitý, upnutí M 14

Objednávkové číslo
124.516

Technické atributy

| | |
|-----------------|------------------|
| Rozměr v mm | 60 \varnothing |
| Jednotka balení | 1 |

Příslušenství

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm



copánkový, upnutí M 14

Objednávkové číslo
124.524

Technické atributy

| | |
|-----------------|------|
| Rozměr v mm | 65 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Rychloupínací matice FixTec M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Objednávkové číslo
313.459

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Víko na ochranný kryt



Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Objednávkové číslo
454.087

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----|
| Průměr v mm | 150 |
| Jednotka balení | 1 |