

2600 Wattů úhlová bruska T-Rex s enormní rezervou ve výkonu, 230 mm

L 26-6 230

Objednávkové číslo
436.704



Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	230 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2600 W
Výkon	1800 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	500 x 106 x 145 mm
Hmotnost	6,35 kg

2600 Wattů úhlová bruska T-Rex s enormní rezervou ve výkonu, 230 mm

- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Robustní kryt motoru i převodovky. Stabilní a robustní ocelový převod, uložení hřídele chráněno kovovým krytem, zvyšující spolehlivost a životnost
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Omezení vibrací díky vložce pohlcující vibrace mezi motorem a zadním držadlem.
- + SoftVib - rukojeť redukuje vibrace, montovatelná ve třech polohách
- + Zadní štíhlá rukojeť s měkčenou vložkou pro bezpečné uchopení. Rukojeť je doleva i doprava otočná o 90° pro optimální pozici při práci
- + Aretace vřetene
- + Odnímatelný kryt na jednoduchou výměnu uhlíků
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Ochranný kryt pro řezání (389.625) nebo víčko ochranného krytu (446.068) jako možné příslušenství

Základní vybavení

1 ochranný kryt broušení 230 Ø	338.729
1 rukojeť SoftVib	325.384
1 upínací příruba	338.753
1 rychloupínací matice SDS-Clíc M 14	253.049
1 imbusový klíč, vel. 6	104.167
1 klíč pro matice s čelními otvory	100.110

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Objednávkové číslo
349.054



Technické atributy	
Rozměr v mm	230 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální

Objednávkové číslo
500.720



Technické atributy	
Rozměr v mm	230 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Univerzální řezací kotouč pro nejběžnější stavební materiály jako např. beton B45 (tvrdý beton), měkkou žulu, kabřinec, cihly.

Rychloupínací matice SDS-Clc M 14

Objednávkové číslo
253.049



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče Ø 150-230 mm.

Příslušenství

Rukojeť SoftVib



Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Objednávkové číslo
325.384

Technické atributy

Typ	M 14
Jednotka balení	1

Ochranný kryt pro broušení



Ochranný kryt pro broušení.

Objednávkové číslo
338.729

Technické atributy

Průměr v mm	230
Jednotka balení	1

Ochranný kryt pro řezání



Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Objednávkové číslo
389.625

Technické atributy

Průměr v mm	230
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Odsávací kryt



Sada krytu na odsávání při práci s řeznými kotouči pro úhlovou brusku 230 mm. Skládá se z odsávacího s vodícím kolem a hliníkového víka. Bez nástrojů připevnitelné na stávající ochranný kryt.

Objednávkové číslo
445.487

Technické atributy

Průměr v mm	230
Jednotka balení	1

Víko na ochranný kryt



Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Objednávkové číslo
446.068

Technické atributy

Průměr v mm	230
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm

Objednávkové číslo
471.895



Technické atributy	
Průměr v mm	230
Rozměry (d x š x v)	365x195x290 mm
Jednotka balení	1

Řezací odsávací kryt pro upevnění na úhlovou brusku s efektivním odsáváním prachu pro přesné řezy diamantovými řezacími kotouči průměru 230 mm. Extrémně stabilní, díky stabilizačnímu segmentu nedochází k deformaci hmotností úhlové brusky upevněné z boku. Vodicí deska s kolečky pro jednoduché vedení, postranní držadlo možno namontovat buď vlevo nebo vpravo. Včetně koncovky pro napojení odsávání pomocí FLEX-Clip-systému a adaptéru pro použití vodicí lišty. Hloubkový doraz s přehlednou stupnicí pro přednastavení hloubky řezu při použití bez nebo s vodicí lištou. Maximální hloubka řezu 60 mm.

Elastický unašeč s upínací maticí M 14

Objednávkové číslo
124.079



Technické atributy	
Rozměr v mm	180 Ø
Jednotka balení	1

Pro upínání fibrových brusných kotoučů, 180 mm.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Přepravní kufřík



Objednávkové číslo
444.391

Technické atributy

Hmotnost	4,0 kg
Jednotka balení	1

Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do \varnothing 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na držadlo, kotouč do \varnothing 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.