

## 2200 W úhlová bruska, 230 mm, obouručná

**L 2200 230**

Objednávkové číslo  
**492.280**



### 2200 W úhlová bruska, 230 mm, obouručná

- + Robustní kryt motoru i převodovky. Stabilní a robustní ocelový převod, uložení hřídele chráněno kovovým krytem, zvyšující spolehlivost a životnost
- + Zadní rukojeť s měkkou vložkou pro bezpečné uchopení
- + Spínač: s blokováním zapnutí a aretací
- + Ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu
- + {Sanftanlauf für einen komfortablen, ruckfreien Start}
- + Aretace vřetene
- + Bez nástrojů vyměnitelný ochranný kryt s upínacím třmenem
- + Ochranný kryt pro řezání (389.625) nebo víčko ochranného krytu (446.068) jako možné příslušenství

#### Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	230 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2200 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	5,8 kg

#### základní vybavení

1 ochranný kryt broušení 230 Ø	389.625
1 rukojeť	492.299
1 upínací příruba	338.753
1 upínací matice M14	100.080
1 klíč pro matice s čelními otvory	100.110

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Objednávkové číslo  
**349.054**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	230 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

### Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální

Objednávkové číslo  
**500.720**



#### Technické atributy

Rozměr v mm	230 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Univerzální řezací kotouč pro nejběžnější stavební materiály jako např. beton B45 (tvrdý beton), měkkou žulu, kabřinec, cihly.

### Rychloupínací matice SDS-Clc M 14

Objednávkové číslo  
**253.049**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče Ø 150-230 mm.

## Příslušenství

### Ochranný kryt pro řezání



Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Objednávkové číslo  
**389.625**

#### Technické atributy

Průměr v mm	230
Jednotka balení	1

### Víko na ochranný kryt



Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Objednávkové číslo  
**446.068**

#### Technické atributy

Průměr v mm	230
Jednotka balení	1

### Přepravní kufřík



Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R/ 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na

Objednávkové číslo  
**444.391**

#### Technické atributy

Hmotnost	4,0 kg
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

držadlo, kotouč do  $\varnothing$  230 mm a transparentní přihrádka DIN A5 ve víku.

## Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm

Objednávkové číslo  
**471.895**



Technické atributy	
Průměr v mm	230
Rozměry (d x š x v)	365x195x290 mm
Jednotka balení	1

Řezací odsávací kryt pro upevnění na úhlovou brusku s efektivním odsáváním prachu pro přesné řezy diamantovými řezacími kotouči průměru 230 mm. Extrémně stabilní, díky stabilizačnímu segmentu nedochází k deformaci hmotnosti úhlové brusky upevněné z boku. Vodící deska s kolečky pro jednoduché vedení, postranní držadlo možno namontovat buď vlevo nebo vpravo. Včetně koncovky pro napojení odsávání pomocí FLEX-Clip-systému a adaptéru pro použití vodící lišty. Hloubkový doraz s přehlednou stupnicí pro přednastavení hloubky řezu při použití bez nebo s vodící lištou. Maximální hloubka řezu 60 mm.