

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V

CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo
454.028



Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + 18,0 V EC-motor s ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Dvojitě uchycený výkyvný systém zabraňuje pohybu pilového kotouče při řezu v pokosu a tím nebezpečnému záseku
- + Aretace vřetene: pro rychlou výměnu kotoučů
- + Stupnice pro nastavení úhlu od 0° do 50°. Možnost přednastavení úhlu 22,5° / 45° a 50°. Lehce čitelná a přesně stavitelná s praktickým upínáním
- + Oblast výkyvu od 0° do 50°. Funkce předřezu pro perfektní pohledové řezy
- + Nastavení hloubky řezu upínací svorkou, jednoduchá čitelnost hloubky řezu
- + Dle nejnovějších předpisů bez ponorného klínu pro zapuštěné řezy a bez složitého demontování ponorného klínu
- + Sáček na zachytávání špon pro bezprašnou práci, vyměnitelný bez použití nástrojů s bajonetovým upnutím
- + Možnost připojení na externí odsávání s koncovkou Ø 27 mm nebo na univerzální adaptér
- + Ideální pro klasické použití v oblasti suché stavby a sanací. Např. pro řezání sádkartonových desek, dřevěných materiálů i OSB-desek
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory

Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	5000 ot/min
Rozsah vyosení v pokosu	0-50 °
Dosah řezu	20 mm
Hloubka řezu	0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu	0-38 mm
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou	0-32 mm
Ø pilového kotouče	165 mm
Přednastavení úhlu	0°/22,5°/45°/50°
Rozměry (d x š x v)	380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez aku	3,1 kg

Základní vybavení

1 kotouč Z 24-WZ	456.012
1 prachový vak	1 ks
1 sací adaptér	1 ks
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882
1 přepravní kufřík L-BOXX® 374	414.107
1 vložka do kufru	459.380