

## Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V

**CS 62 18.0-EC/5.0 Set**

Objednávkové číslo  
**454.028**



### Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + 18,0 V EC-motor s ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Dvojitě uchycený výkyvný systém zabraňuje pohybu pilového kotouče při řezu v pokosu a tím nebezpečnému záseku
- + Aretace vřetene: pro rychlou výměnu kotoučů
- + Stupnice pro nastavení úhlu od 0° do 50°. Možnost přednastavení úhlu 22,5° / 45° a 50°. Lehce čitelná a přesně stavitelná s praktickým upínáním
- + Oblast výkyvu od 0° do 50°. Funkce předřezu pro perfektní pohledové řezy
- + Nastavení hloubky řezu upínací svorkou, jednoduchá čitelnost hloubky řezu
- + Dle nejnovějších předpisů bez ponorného klínu pro zapuštěné řezy a bez složitého demontování ponorného klínu
- + Sáček na zachytávání špon pro bezprašnou práci, vyměnitelný bez použití nástrojů s bajonetovým upnutím
- + Možnost připojení na externí odsávání s koncovkou Ø 27 mm nebo na univerzální adaptér
- + Ideální pro klasické použití v oblasti suché stavby a sanací. Např. pro řezání sádrokartonových desek, dřevěných materiálů i OSB-desek
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory

#### Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	5000 ot/min
Rozsah vyosení v pokosu	0-50 °
Dosah řezu	20 mm
Hloubka řezu	0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu	0-38 mm
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou	0-32 mm
Ø pilového kotouče	165 mm
Přednastavení úhlu	0°/22,5°/45°/50°
Rozměry (d x š x v)	380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez aku	3,1 kg

#### Základní vybavení

1 kotouč Z 24-WZ	456.012
1 prachový vak	1 ks
1 sací adaptér	1 ks
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882
1 přepravní kufřík L-BOXX® 374	414.107
1 vložka do kufru	459.380

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením

Objednávkové číslo  
**456.012**



Technické atributy	
Rozměr v mm	165 Ø x 20
Jednotka balení	1

Pro podélné řezy a pro řezání dřevěných materiálů jako např. dřevotřísky, OSB-desek.

### Adaptér pro vodící lištu

Objednávkové číslo  
**467.065**



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Montovatelné bez nástrojů. Perfektní vedení CS 62 na FLEX vodící liště pro řezy od 0-50° (Festool vodící lišta 0°).

### Vodící lišta GRS

Objednávkové číslo  
**353.280**



Technické atributy	
Délka v mm	800
Jednotka balení	1

Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárysu,

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.

## Vodící lišta GRS

Objednávkové číslo  
**359.351**



Technické atributy	
Délka v mm	1600
Jednotka balení	1

Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárysu, protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.

## Spojovací díl pro vodící lištu GRS

Objednávkové číslo  
**353.272**



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Kovový spojovací díl, pro precizní spojení dvou vodících lišt. Spojovací díl může být uložen, když se nepoužívá, pomocí klíče SW 5 - šroubováku, ve vodící liště.

## Příslušenství

### Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo  
**414.107**



Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 389 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 296 x 345 mm
Hmotnost	3,4 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

### LED-pracovní svítilna

Objednávkové číslo  
**417.955**



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Výkonná LED-svítilna s 24 diodami studené bílé barvy a s integrovanou ochranou proti vybití. Hlava svítilny výkyvná v rozsahu 320°, sklopná v rozsahu 180°. Integrovaný háček pro zavěšení svítilny a spona na opasek. Doba svícení: asi 20 hodin s akumulátorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s akumulátorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se všemi 18 V akumulátory. Dodání bez článků.